



LCD DISPLAY™

SOLUTION D'APPEL ET D'INFORMATION



Le LCD Display™ fait partie intégrante de notre solution de gestion de l'accueil.

Spécialement conçu pour s'intégrer dans toutes les structures d'accueil, notre afficheur LCD Display™ allie modernité, design, simplicité et fonctionnalités.

**DESIGN, MODERNE
&
ÉLÉGANT**

MULTIFONCTION

**SIMPLE À
INSTALLER**

ÉCOLOGIQUE

➤ FONCTIONNALITÉS

- Affichage du numéro et du poste appelant pour un ou plusieurs services
- Affichage de l'état du poste (Fermé, Libre, Entretien, Appel)
- Affichage du temps d'attente
- Signalétique dynamique
- Diffusion d'un signal sonore
- Synthèse vocale (pour l'appel des caisses de 1 à 9)
- Heure
- Orientation en sortie d'un guide file (flèche clignotante)
- Option rehausse (facile à installer et à personnaliser sans outil)
- Mode portrait disponible
- Affichage multilingue

➤ AVANTAGES

- **Installation très simple**
- **Affichage moderne**
- **Design**
- **Multifonction**
- **Haute visibilité**
- **Personnalisable (couleur, rehausse)**
- **Communication ciblée**
- **Rendu entièrement paramétrable**
- **Faible consommation**

➤ EXEMPLES D'UTILISATION



• Signalétique dynamique

Affichage du nom de l'agent et du libellé du service quand le poste est ouvert ; quand le poste est fermé l'image de fond change


• Orientation en sortie de guide file

Pour une meilleure visibilité et une orientation efficace, le poste appelant clignote avec une flèche de localisation

• Appel et signalétique dynamique

Affichage du nom de l'agent, de votre logo et du numéro d'appel (peut alterner avec libellé du guichet, flèche directionnelle, communication,...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Contour qualitatif aspect verre et cadre métallique blanc

Écran : 8" (20 cm) anti-reflet

Résolution : 800 x 480 Large angle de vision

Poids : 0,7 kg
Consommation : 5 W
Consommation en veille : 1,9 W
Réf. : LCDDISPLAY
L 245 X I 150 X h 45

Option rehausse :

Possibilité de la positionner en haut ou en bas

SUPPORTS

	Support mural (Inclus avec afficheur)	Support mural et drapeau court	Support bureau	Support plafond, drapeau et bureau	Support faux plafond	Support polyvalent pour afficheurs
RÉF	POTSU90-01	Display_FIX	Display_DFIX	Display_MFIX	Display_MFIX_FPL	DISPLAY_EFIX
PRÉVU	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display EZQ Sensor	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display	Permet la fixation de la potence DISPLAY_MFIX sur un faux plafond	AFGP3W-Display AFBP2W-Display LED-Display LCD-Display

3 possibilités de câblage :



- 1 Connexion pré-câblée
- 2 Connexion câblée
- 3 Mode radio :
Intégration très simple du boîtier (Sauf AFBP2W-Display)

- Câblage et fixations compatibles gamme AFxP
- Chainage possible

Plus d'informations : www.esii.com / info@esii.com